



SCRUBBER 75

대형 산업용 습식 청소로봇
자율·직접 운전 듀얼모드



제품 이미지 · Gausium 제공 자료

주요 기능

넓은 공장·물류·주차장 바닥을 관리합니다. 자율 청소와 후면 발판을 이용한 작업자 직접 운전을 함께 활용하는 듀얼모드입니다.

넓은 바닥을 위한 세척

750mm 청소 폭

넓은 바닥을 관리하는 산업용 습식 청소로봇입니다. 45kg 브러시 압력으로 바닥을 세척합니다.

270° 회전 스크럽 데크

회전 가능한 스크럽 데크가 모서리 접근을 돕습니다. 기둥과 벽면 구간은 실제 현장에서 확인합니다.

자율·직접 운전 듀얼모드

자율 반복 청소

매핑한 구역과 경로를 따라 청소합니다. 지게차·차량·보행 동선과 청소 시간대를 함께 정합니다.

작업자 직접 운전

후면 발판과 스티어링 휠을 이용해 작업자가 직접 운전할 수 있습니다. 즉시 대응과 위치 이동에 활용합니다.

공간에 맞는 구성

75 S / 75 P

대형 실내 공간과 주차장 환경에 맞는 센서·조명 구성을 검토합니다. 실제 S/P 구성과 옵션은 견적에서 확정합니다.

물 관리와 워크스테이션

75L 청수·50L 오수 탱크를 사용합니다. 워크스테이션과 현장 급배수 설비는 별도 구성으로 확인합니다.

추천 공간 제조공장 · 물류창고 · 대형 상업시설 · 실내·지하주차장



Scrubber 75 제품 구조 · 제조사 자료 이미지로 공급 구성별 외관이 다를 수 있습니다.

주요 사양

크기 (길이×폭×높이)	1,370 × 962 × 1,417 mm
청소 폭	750 mm
브러시 압력	45 kg
청수 / 오수 탱크	75 L / 50 L
최소 통로 폭	일반 1,400 mm / 지하주차장 1,800 mm
최소 U턴 폭	2,000 mm
자율 운전 경사 기준	청소 3° / 주행 8°
운전 방식	자율 청소 / 후면 탑승 직접 운전

구성 안내

75 S는 대형 실내 공간, 75 P는 주차장 환경을 고려한 센서·조명 구성을 검토합니다.

워크스테이션은 별도 구성입니다. 차량·지게차 동선, 회전 공간과 경사를 확인하고 청소 구역을 정합니다. 제조사 경사 기준은 자율 청소 3°와 주행 8°로 다릅니다.

출처: Gausium Scrubber 75 공식 사양·2026 GAUSIUM 카탈로그 31쪽. 통로 수치는 제조사 기준이며 차량·장애물과 회전 공간을 별도로 확인합니다. 최종 S/P 구성과 옵션은 견적에서 확정합니다.



물류창고 · 제조사 적용 예시

B&D ROBOTICS

공장·물류센터·주차장, 현장에 맞게 시작하세요.

바닥과 동선, 청소 시간대에 맞춰 모델과 도입 구성을 안내드립니다.

01 현장 상담

면적·바닥·오염과
운영 조건을 확인합니다.

02 데모 신청

모델·일정·범위를
사전 조율합니다.

03 구성 안내

일시불·렌탈과
설치 조건을 안내합니다.

도입 상담 · 무료통화

1551-5681

bnd-robotics.com

| bndkkk@naver.com



제품·가격·제안서

상담·모델 추천·판매중개 (주)비앤디코리아

판매·렌탈 계약, 세금계산서·대금 수령, 납품·설치·초기 매핑, 보증·A/S·교육은 ㈜피에스비엑스로보틱스(PSBX)가 담당합니다. 데모 모델·일정·범위는 사전 조율 후 확정합니다.